




GREBLON® T

Technische Daten

	PTFE spray coating		
	T1	T1 PFAS FREE	TK1 PFAS FREE
Produktname	GREBLON® T1	GREBLON® T1	GREBLON® TK1
Beschichtung	1 schichtige Beschichtung mit guten Antihaft- und Gleiteigenschaften	1 schichtige Beschichtung mit sehr guten Antihaft- und Gleiteigenschaften	1 schichtige Beschichtung mit sehr guten Antihaft- und Gleiteigenschaften
			
Qualitätsreihe	1002	1215	2825
Aufbau	Silicone/PTFE	PAI / PTFE / MoS2 / Graphit	Solgel
PFAS frei	nein	ja / nein	ja
	1 Schichter	1 Schichter	1 Schichter
Einbrennbedingungen	15 min/250°C Objekt	15 min/250°C Objekt	20 min/220°C Objekt
Gebrauch	gehoben	intensiv	gehoben
„easy to clean“ Eigenschaft	★★★★	★★★★	★★★★★
Abriebfestigkeit	★★★★ ★★★★★ (verstärkt)	★★★★★	★★★★★
Auftragsverfahren			
spritzen	ja	ja	ja
Roller-coating	-	-	-
Coil-coating	-	-	-
Trägermaterialien			
Aluminium	ja	ja	ja
Aluminiumguss	ja	ja	ja
Stahl	ja	ja	ja
ECCS	ja	ja	-
FAL	ja	ja	ja